



*Abbildung ähnlich

Höhe Zaun in mm	Lichte Breite in mm
630	1000 / 1250 / 1500
830	1000 / 1250 / 1500
1030	1000 / 1250 / 1500
1230	1000 / 1250 / 1500
1430	1000 / 1250 / 1500
1630	1000 / 1250 / 1500
1830	1000 / 1250 / 1500
2030	1000 / 1250 / 1500
2230	1000 / 1250 / 1500
2430	1000 / 1250 / 1500

Technische Daten

Seitenrahmen: Rechteckrohr 60 x 40 mm

Pfosten: Quadratrohr 80 x 80 mm

Aufhängung: M 16 Augenschrauben feuerverzinkt vorm.

Füllung: Doppelstabgittermatte 8/6/8 mm
Maschenweite ca. 50 x 200 mm
Rechteckrohr 30 x 20 mm

Zubehör montiert: Einsteckschloss 40er Dorn verz.
PZ-Rosetten Aluminium eloxiert
beidseitig Zaunanschluss

Zubehör lose: Drücker Aluminium eloxiert
Vorgefertigt für baus. Profilzylinder

Lieferzeit: auf Anfrage

Standard Farben:

(sämtliche RAL-Farben auf Anfrage möglich!)



feuer-
verzinkt



6005



7016

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen vom Original möglich



Christian Bokern
Vertrieb
05494 - 980 56 - 101
christian.bokern@nordbleche.de